


pin3000

MIFARE® badgelezer met een betrouwbare GPRS-dataverbinding



Productinformatie

- Het toestel maakt gebruik van het GPRS-netwerk om data te versturen.
- De uitgebreide dekking van het netwerk maakt het mogelijk om zo goed als op elke locatie waar er een GSM-verbinding is dit toestel in te zetten.
- Ideaal voor deze locaties waar er geen infrastructuur aanwezig is alsook voor tijdelijke locaties.
- Door zijn IP65 beschermingsklasse is het toestel ook geschikt voor buitengebruik.
- Configuratiemogelijkheid op afstand via SMS.



Technische specificaties

Operationele frequentie	13,56 Mhz
Spanning	88-264VAC
Frequentie	47-63 Hz
Stroom	0,25A/230 VAC
RFID chip support	MIFARE® Classic, MIFARE DESFire EV 1
GPRS module support	Quad-band GSM/GPRS
Afmetingen	220 x 220 x 50 mm
Materiaal	ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
Installatie	3-punts ophanging
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)
Beschermingsklasse	IP65
Operationele temperatuur	-30°C - +85°C
Temperatuur bij opslag	-30°C - +85°C
LED	3 kleuren
Zoemer	Ja
SIM-kaart	M2M85